

FICHA TECNICA

REF^a KE 920 AF

TIPO DE PRODUTO:

Cola à base de Borracha Sintética e Solventes.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Valor

Unidade

Viscosidade:
(Brookf.RVDv-E Spindle 1,20rpm,20°C):

60±10

cPs

Teor de Sólidos:

37

%

Densidade:

0,750±0,025

gr/cm³

CONSELHOS TECNICOS:

Valor

Unidade

Côr:

Incolor

Tempo de Secagem:

1 / 3

minutos

APLICAÇÃO:

Na indústria de colchões, estofos, espumas, calçado e marroquinaria.
Esta cola é própria para ser aplicada a pistola.

METODO DE APLICAÇÃO:

Retirar o pó das superfícies a colar, previamente preparadas. Aplicar a cola nas superfícies deixando-a secar de acordo com o tempo de secagem acima indicado. Unir e prensar convenientemente.

ARMAZENAMENTO:

Este produto deve ser conservado em local arejado, na embalagem original bem fechada, ao abrigo da humidade e dos raios solares a temperaturas não inferiores a 10°C.
Nestas condições o produto é válido por 6 meses.

EMBALAGEM:

1 L
(caixa c/12)

5 L

12,5 L

25 L

200 L